



W7F46PP-EHS-12.04mm 型七芯氟塑料绝缘
总屏蔽双钢丝铠装承荷探测电缆
7-CONDUCTOR (0.474")

结构：（Construction）

导体：（Copper Construction）	7×0.32mm	7×0.0126"
FEP 绝缘：（Insulation F46）	2.20mm	0.126"
铠装：（Armor） 内层：（Inner）	18×1.19 mm(2450N)	18×0.0469"(550lbs)
外层：（Outer）	18×1.66 mm(4650N)	18×0.0654"(1050lbs)

Have a special pressure seal agent, is applied between armor layers.

物理性能：（Physical）

电缆直径：（Cable Diameter）	12.04mm±0.10mm	0.474"±0.0039"
电缆空气中重量：（Cable Weight in Air）	584 kg/km	392 lbs/kft
电缆耐温度：（Temp Rating）	204 °C	400 °F
（1 hr.Max Temp）	216 °C	420 °F

机械性能：（Mechanical）

电缆拉断力：（Cable Breaking Strength）	108 kN	24500 lbs
电缆弯曲直径：（Minimum Shave Diameter）	660 mm	26.1"
电缆伸长率：（Cable Stretch Coefficient）	0.7m/km/5kN	0.6 ft/kft/klbs

电性能：（Electrical）

电缆耐电压：（Voltage Rating）	1200 VDC	1200 VDC
电缆绝缘电阻：（Insulation Resistance）	1500 MΩ·km	5000 MΩ·kft
电缆 20°C时直流电阻：（Resistance Typical）	32.5 Ω/km	10 Ω/kft
电缆的电容：（Capacitance to Armor @ 1 kHz）	158 pf/m	48 pf/ft

North side of the west section of Yunxiang Road, Industrial Area, Jiaozuo City, Henan, China.